


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

キャップ B1209、B1210




注文コード	品番	材料	仕上/色	質量	1箱
G 110-020-354	B1209	ポリエチレン (PE)	素地/ホワイト	6.1g	20ヶ
110-020-355	B1210	ポリエチレン (PE)	素地/ブラウン	6.1g	20ヶ

■特長

レール端部に取り付け、フックの脱落を防ぎます。




ABブラケット B1201、B1202、B1214



■壁面取付例

■天井取付例



■特長


●天井や壁面にポスターレールを取り付けるためのブラケットです。
●①正面から押して取り付けます。②上方向に押すと取り外しできます。

■注意


レール長さ1mごとに3ヶのブラケットが必要です。(取付ピッチ450mm以内)

注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱
110-020-342	B1201	鋼	塗装/ホワイト	98N	10kgf	15.8g	20ヶ
110-020-343	B1202	鋼	ニッケルめっき	98N	10kgf	15.8g	20ヶ
110-020-344	B1214	鋼	塗装/ブロンズ	98N	10kgf	15.8g	20ヶ

正面ブラケット B1203、B1204、B1215



■壁面取付例



■特長


●壁面にポスターレールを取り付けるためのブラケットです。
●①正面から押して取り付けます。②上方向に押すと取り外しできます。

■注意

レール長さ1mごとに3ヶのブラケットが必要です。(取付ピッチ450mm以内)

注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱
110-020-345	B1203	鋼	塗装/ホワイト	98N	10kgf	11.4g	20ヶ
110-020-346	B1204	鋼	ニッケルめっき	98N	10kgf	11.4g	20ヶ
110-020-347	B1215	鋼	塗装/ブロンズ	98N	10kgf	11.4g	20ヶ

可動フック01 B1205、B1206、B1216



■特長


●レール上を自由に動かせます。
●フックを使用しない時は、フックを上へ押し上げてレール内に収納できます。

■注意

同一レールに複数のフックを使用する場合、400mm以上間隔を空けてください。

注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱
110-020-348	B1205	鋼	塗装/ホワイト	98N	10kgf	5g	50ヶ
110-020-349	B1206	鋼	クロムめっき	98N	10kgf	5g	50ヶ
110-020-350	B1216	鋼	塗装/ブロンズ	98N	10kgf	5g	50ヶ

可動フック02 B1207、B1208、B1217



■特長

レール上を自由に動かせます。

■注意

同一レールに複数のフックを使用する場合、400mm以上間隔を空けてください。

注文コード	品番	材料	仕上	耐荷重N	耐荷重kgf	質量	1箱
110-020-351	B1207	黄銅 (真鍮)	塗装/ホワイト	98N	10kgf	13g	30ヶ
110-020-352	B1208	黄銅 (真鍮)	ニッケルめっき	98N	10kgf	13g	30ヶ
110-020-353	B1217	黄銅 (真鍮)	塗装/ブロンズ	98N	10kgf	13g	30ヶ

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-1カタログ