


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## 棚ダボ SS-323型 φ5穴用

試9



■推奨取付穴  
φ5.0




注文コード	品番	材料	色	耐荷重N/4ヶ	耐荷重kgf/4ヶ	質量	1箱	1カートン
120-041-326	SS-323W	ポリアミド(PA) (鉄芯軸付)	ホワイト	392N/4ヶ	40kgf/4ヶ	3.4g	500ヶ	5,000ヶ
120-041-327	SS-323BR	ポリアミド(PA) (鉄芯軸付)	ブラウン	392N/4ヶ	40kgf/4ヶ	3.4g	500ヶ	5,000ヶ

## 棚ダボ 07109型



■別売品

脱落防止仕様にする場合は、前側の棚ダボに、下記07114型をご利用ください。



注文コード	品番	材料	仕上/色	質量	1箱
120-030-481	07109-WT	ポリアミド(PA)/鋼	光沢クロメート処理/ホワイト	3g	5,000ヶ
120-030-480	07109-BL	ポリアミド(PA)/鋼	光沢クロメート処理/ブラック	3g	5,000ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



## 棚ダボ 07114型




■特長

- 振動で棚板が簡単に脱落するのを防ぎます。
- 棚板厚16mm用、18mm用、20mm用の3サイズがあります。(20mm用のみブラック色があります。)
- 左右勝手はピンを差し替えることで変更できます。


■別売品

後ろ側の棚ダボは、上記07109型をご利用ください。



注文コード	品番	材料	仕上/色	A	質量	1箱
120-030-216	07114-16WT	ポリアミド(PA)/鋼	光沢クロメート処理/ホワイト	16	4.4g	2,500ヶ
120-030-218	07114-18WT	ポリアミド(PA)/鋼	光沢クロメート処理/ホワイト	18	4.4g	2,500ヶ
120-030-220	07114-20WT	ポリアミド(PA)/鋼	光沢クロメート処理/ホワイト	20	4.4g	2,500ヶ
120-030-221	07114-20BL	ポリアミド(PA)/鋼	光沢クロメート処理/ブラック	20	4.4g	2,500ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。



## 棚ダボ SS-307型 φ5穴用


試9



■注意

プラスチック製品のため、長期使用の場合強度劣化することがあります。(紫外線の影響を含む。)

■推奨取付穴  
φ5.0



注文コード	品番	材料	色	耐荷重N/4ヶ	耐荷重kgf/4ヶ	質量	1箱	1カートン
120-041-320	SS-307W	ポリアミド(PA)	ホワイト	98N/4ヶ	10kgf/4ヶ	0.9g	500ヶ	5,000ヶ
120-041-321	SS-307BR	ポリアミド(PA)	ブラウン	98N/4ヶ	10kgf/4ヶ	0.9g	500ヶ	5,000ヶ
120-041-328	SS-307B	ポリアミド(PA)	ブラック	98N/4ヶ	10kgf/4ヶ	0.9g	500ヶ	5,000ヶ
120-041-329	SS-307WG	ポリアミド(PA)	ホワイト(ゴム付)	98N/4ヶ	10kgf/4ヶ	0.9g	500ヶ	5,000ヶ
120-041-330	SS-307BRG	ポリアミド(PA)	ブラウン(ゴム付)	98N/4ヶ	10kgf/4ヶ	0.9g	500ヶ	5,000ヶ
120-041-331	SS-307BG	ポリアミド(PA)	ブラック(ゴム付)	98N/4ヶ	10kgf/4ヶ	0.9g	500ヶ	5,000ヶ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

**SUGATSUNE**

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-1カタログ