

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ■Kタイプ オプション

注文コード	品番	品名	寸法図	仕様	入数
130-188-732	XL-US02-S008	壁固定座 2本ロッドタイプ		縦フレームを壁より 120mm 浮かせて取り付けるための部品。Bタイプ、Cタイプ、Kタイプに使用可能。 ●材料 ステンレス鋼 (SCS13) ※、鋼 ●仕上 焼付塗装/グレー	1ヶ
130-180-591	XL-US02-S009	壁固定座 フレーム カットタイプ		縦フレームを壁より 120 ~ 300mm 浮かせて取り付けるための部品。(お客様でフレームのカットが必要です。) ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調	1ヶ
130-031-027	XL-US02-S002	木製棚金物		オプションの木製棚用金物。縦フレーム(片溝および両溝)にセットして使用。棚板は含まれておりません。 ●材料 ステンレス鋼 (SCS13) ※ ●仕上 ショットブラスト	2セット
130-180-553	XLA-US02-S014	木製棚ころび止め		木製棚の側面にセットして使用。 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調	1ヶ
130-031-028	XL-US02-S003	ポイント フィックス ガラス棚金物 角度調整仕様		30°ごとに角度調整が可能。ガラス取付には専用工具ピンスパナ Z058 (別売) が必要です。ガラス棚に血穴加工が必要です。棚板は含まれておりません。 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304)/(SCS13) ※ ●仕上 光沢研磨、ショットブラスト	2セット
270-180-387	Z058	専用工具 ピンスパナ		ポイントフィックスガラス棚金物のガラス取付に必要な専用工具。	1ヶ
130-031-029	XLA-US02-S015	ガラス棚 ころび止め		角度調整仕様のガラス棚前面にセットして使用。 ●材料 アルミニウム合金、亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調、クロムめっき	1セット
130-031-030	XL-US02-S004	横フレーム ハンガー		Cタイプ、Kタイプの縦フレーム間に取り付け、ハンガーパイプとして使用。 長さ 1200mm (必要長さにカットできます)。 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調	1セット
220-031-031	XL-US02-S004L-B	横フレームライト LED仕様 (ブルー)		LEDを組み込んだ横フレームライト。 長さ 1200mm。900~1200mm でカット可能。カット可能範囲は両端 150mm のみです。	1セット
220-031-032	XL-US02-S004L-W	横フレームライト LED仕様 (ホワイト)		LEDを組み込んだ横フレームライト。 長さ 1200mm。900~1200mm でカット可能。カット可能範囲は両端 150mm のみです。 ●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバーアルマイト処理マット調	1セット
120-181-389	9344VA2	センター パネルクランプ		縦フレーム間でセンターパネルを固定。 適応ガラス厚: 10mm ●材料 ステンレス鋼 (SUS316) ●仕上 サテン仕上	1ヶ
120-180-046	4856ZN1	センター パネルクランプ		縦フレーム間でパネルを固定。 適応ガラス厚: 10mm ●材料 亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 タルクロムめっき (ZN1) クロムめっき (ZN5)	1ヶ
120-180-047	4856ZN5	センター パネルクランプ		縦フレーム間でパネルを固定。 適応ガラス厚: 10mm ●材料 亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 タルクロムめっき (ZN1) クロムめっき (ZN5)	1ヶ
130-031-034	XL-US02-S012	センター パネルクランプ 縦フレーム 固定金具		センターパネルクランプと縦フレームを固定するために使用。 ●材料 鋼 ●仕上 ニッケルめっき ●付属品 取付ねじ (ステンレス鋼)	1ヶ

※ SCS13はSUS304相当の鍍鋼材です。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。