

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ランプ印 スライド丁番 100シリーズ用 ディスタンスプレート

ランプ印 ディスタンスプレート 100-DP2 2mm厚



■特長

かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。

適合するマウンティングプレート

100-01 100-03
100-03A 100-P3A
100-P3A-SUS304B

注文コード	品番	材料	色	1カートン
160-074-100	100-DP2	ポリアミド(PA)	アイボリー	3,200ヶ

ランプ印 ディスタンスプレート 100-DP2-30 2mm厚



■特長

かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。

適合するマウンティングプレート

100-02-30 100-02A-30
100-04-30 100-04A-30
100-04W-30 100-P4A-30
100-04A-W-30 100-04A-W-30-2
100-P4A-30-SUS304B

注文コード	品番	材料	色	1カートン
160-074-105	100-DP2-30	ポリアミド(PA)	アイボリー	3,200ヶ

ランプ印 ディスタンスプレート 100-DP2-32 2mm厚



■特長

かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。

適合するマウンティングプレート

100-04A-32-3 100-04A-W-32
100-P4A-32-SUS304B

注文コード	品番	材料	色	1カートン
160-074-107	100-DP2-32	ポリアミド(PA)	アイボリー	3,200ヶ

ランプ印 ディスタンスプレート 100-DP2-06 2mm厚



■特長

かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。

■注意

100-06AWに使用する場合は、はみ出る箇所があります。

適合するマウンティングプレート

100-06 100-06AW
100-06A

注文コード	品番	材料	色	1カートン
160-074-145	100-DP2-06	ポリアミド(PA)	アイボリー	3,200ヶ

ランプ印 マウンティングプレート 取付治具 (JIG) 100シリーズ用 かぶせ扉用



注文コード	品番	1箱	1カートン
160-074-109	JIG	50ヶ	500ヶ

不適合マウンティングプレート

100-P3A 100-04W-30
100-P4A-30 100-06
100-06A 100-P6
100-06AW
(インセット仕様には使用できません。)

■取付方法



●側板などのマウンティングプレート取付位置(L方向)の中心に線を引きます。側板の内側、または木口面どちらでもかまいませんが、後で線を消す場合は木口面に線を引くことをおすすめします。



●治具のV型みぞを線にしっかりと合わせます。



●マウンティングプレートを治具に差し込みます。これでマウンティングプレートの取付位置は正確に出ています。また、先にマウンティングプレートを治具に差し込んでおき後から線に合わせても(②と③を逆の順序)問題ありません。



●その位置で直接木ねじなどで取り付けます。

■その他の取付例



●システムタイプにも使用できます。



●マウンティングプレート取付穴より鉛筆などで下穴の位置を記し、後で取り付けできます。



●マウンティングプレートを数個取り付ける時は棒などにお望みの間隔で取付治具を先にセットします。



●写真のように使用すれば、一度に数個の取り付けが同間隔で行えます。