

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## BESTKO ステンレス鋼製ガラスドア用自由丁番 BK012-90型 壁取付タイプ





### ■特長




- シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製の自由丁番です。
- ガラス扉は約25°から自動閉止します。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター (No.200カタログ、3/3巻、P.109~114) をご使用ください。

### ■付属品

- パッキン
- 十字穴付皿タッピンねじ5.5×32 (ステンレス鋼)
- プラグ
- 六角棒スパナ
- ねじキャップ



### ■ガラス加工図



### ■注意

- 丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

ガラス厚	パッキン厚	厚	薄
8mm		2枚	2枚
10mm		2枚	—
12mm		—	2枚

注文コード	品番	主材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	開き角度	質量
170-021-474	BK012-90SS	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	800以下	2000以下/2ヶ	8、10、12	40kg以下/2ヶ	180°	600g/1ヶ
170-021-475	BK012-90SM	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	800以下	2000以下/2ヶ	8、10、12	40kg以下/2ヶ	180°	600g/1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

## BESTKO ステンレス鋼製ガラスドア用自由丁番 BK012B-90型 壁取付タイプ





### ■特長




- 片座取り付けのため、三方枠や側壁面とガラス扉を面一に近づけられます。
- シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製の自由丁番です。
- ガラス扉は約25°から自動閉止します。
- 設置場所に合わせて別売品のガラスエッジプロテクター (No.200カタログ、3/3巻、P.109~114) をご使用ください。

### ■付属品

- パッキン
- 十字穴付皿タッピンねじ5.5×32 (ステンレス鋼)
- アンカープラグ
- 六角棒スパナ
- ねじキャップ



### ■ガラス加工図



### ■注意

- 丁番は90°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
- ガラスサイズは扉質量を優先して決めてください。

ガラス厚	パッキン厚	厚	薄
8mm		2枚	2枚
10mm		2枚	—
12mm		—	2枚

注文コード	品番	主材料	仕上	扉幅	扉高さ	ガラス厚	扉質量	開き角度	質量
170-021-476	BK012B-90SS	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	800以下	2000以下/2ヶ	8、10、12	40kg以下/2ヶ	180°	600g/1ヶ
170-021-477	BK012B-90SM	ステンレス鋼 (SUS304)	鏡面研磨	800以下	2000以下/2ヶ	8、10、12	40kg以下/2ヶ	180°	600g/1ヶ

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。