

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

## ランプ用 システムレッグ SY型

CAD

標準仕上 (クロムめっき)



SY060(1) SY060(2) SY076(1) SY076(2) SY089(1) SY089(2)

標準仕上 (粉体塗装/ブラック)



SY060(1) SY060(2) SY076(1) SY076(2) SY089(1) SY089(2)

天板組付例





SY076(2)

### ■特長

- 用途に合わせて選べるワイドなバリエーション  
パイプ径が3種 (φ60.5mm・φ76.3mm・φ89.1mm)、長さが2サイズ (380mm・660mm)、この6種類に粉体塗装 (ブラック) とクロムめっきの計12種類があります。
- 美しく堅牢な専用ケース (1セット入) 単位での販売です。  
1セットの内訳: 支柱4本、受座4枚、本ねじ24本 (1袋)。

### ■注意

下記表で品番に※印がついた製品は受注対応品です (最低ロット30セット以上)。



専用受座



確実な固定ができる専用受座は2タイプ、粉体塗装/ブラック

SA型アジャスター



高さ調節がスムーズで、調節ストローク20mmの大型アジャスターを装備

注文コード	品番	材料	仕上	支柱寸法	W	W <sub>1</sub>	H
200-895-043	SY060 (2) BL	鋼	粉体塗装/ブラック	φ60.5	130	50	660
200-895-042	SY060 (2) CR	鋼	クロムめっき	φ60.5	130	50	660
200-880-832	SY076 (2) BL	鋼	粉体塗装/ブラック	φ76.3	130	50	660
200-880-833	SY076 (2) CR	鋼	クロムめっき	φ76.3	130	50	660
200-880-836	SY089 (2) BL	鋼	粉体塗装/ブラック	φ89.1	150	60	660
200-880-837	SY089 (2) CR	鋼	クロムめっき	φ89.1	150	60	660
-	※SY060 (1) BL	鋼	粉体塗装/ブラック	φ60.5	130	50	380
-	※SY060 (1) CR	鋼	クロムめっき	φ60.5	130	50	380
-	※SY076 (1) BL	鋼	粉体塗装/ブラック	φ76.3	130	50	380
-	※SY076 (1) CR	鋼	クロムめっき	φ76.3	130	50	380
-	※SY089 (1) BL	鋼	粉体塗装/ブラック	φ89.1	150	60	380
-	※SY089 (1) CR	鋼	クロムめっき	φ89.1	150	60	380

※印は受注対応品です。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

**SUGATSUNE**

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>  
No.200-2カタログ