



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

中荷重ベアリング スチールインサート仕様 外周フラットタイプ




■軸かしめ仕様

注文コード	品番	D	E	d	W	C	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
210-140-216	IDS-22-A2.5	22	9	5	7	2.5	392N	40kgf	13.2g 1,000ヶ
210-140-218	IDS-26-A1.5	26	11	6	8	1.5	588N	60kgf	18.1g 800ヶ



■ねじ軸仕様

注文コード	品番	D	W	C	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
210-140-217	IDS-22-B1.5-11	22	7	1.5	392N	40kgf	14.5g 1,000ヶ
210-140-219	IDS-26-B2-11	26	8	2	588N	60kgf	20.0g 500ヶ




■内軸穴仕様

注文コード	品番	D	W	W1	許容荷重/300r.p.m	質量	1カートン
210-140-220	IDS-26-H6.35W0.8	26	8	9.6	294N	30kgf	19.5g 800ヶ
210-140-221	IDS-35-H6.35W0.26	35	9	9.52	294N	30kgf	25.2g 500ヶ


上記以外の寸法については、弊社担当者までお問い合わせください。

プラスチックローラー 外周フラットタイプ



■軸かしめ仕様

注文コード	品番	D	質量	1カートン
210-140-222	DL-19-A1.6	19	5.0g	2,000ヶ
210-140-223	DL-22-A1.6	22	6.1g	1,000ヶ
210-140-224	DL-26-A1.6	26	8.4g	1,000ヶ



■ねじ軸仕様

注文コード	品番	D	質量	1カートン
210-140-225	DL-19-B1.6	19	5.9g	1,500ヶ
210-140-226	DL-22-B1.6	22	6.8g	1,000ヶ
210-140-227	DL-26-B1.6	26	8.0g	1,000ヶ

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。



ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-2カタログ

配線孔・空気孔・他汎用品

中荷重ベアリング、プラスチックローラー