

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

コンビノ 35H-FSをご注文の場合

●必ずご注文……………

部品セット

＋ レール・ガイドレール

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) …

オプション

部品セット 必ずご注文が必要なセット品です。 扉枚数により、a b からお選びください。

セット名	注文コード	品番
a 部品セット(2枚扉用)	250-120-163	56-3182-073
b 部品セット(3枚扉用)	250-121-378	56-3182-074

部品セット内訳

No.	入数 a b	セット内部品	寸法図	仕様
1	2ヶ 4ヶ	ローラー		●材料 鋼/ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
2	2ヶ 2ヶ	ローラー		●材料 鋼/ポリアセタール (POM) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
3	2ヶ 4ヶ	ガイドローラー		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
4	2ヶ 2ヶ	ガイドローラー		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
5	4ヶ 6ヶ	ガイドローラー用 取付ブラケット		●材料 ポリアセタール (POM)
6	2ヶ 1ヶ	ストッパー		単品注文コード: 250-022-944 単品品番: 56-3189-071 ●材料 ポリアミド (PA)
7	2ヶ 3ヶ	ストッパー		単品注文コード: 250-022-943 単品品番: 56-3189-072 ●材料 ステンレス鋼/ポリアミド (PA)
8	4ヶ 4ヶ	ストッパー		●材料 ポリアミド (PA)
9	— 2ヶ	戸当り		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
10	1ヶ —	戸当り		●材料 鋼/ポリウレタン(PUR) ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理
11	— 3ヶ	戸当り		単品注文コード: 250-022-945 単品品番: 61-3083-001 ●材料 ポリウレタン (PUR)
12	1組 1組	取付ねじ		

レール・ガイドレール

必ずご注文が必要な部品です。

13 14 15 16はキャビネット幅により、必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
13	長さ 2500 mm	250-120-690	ガイドレール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 素地
14	長さ 3500 mm	250-129-079	ガイドレール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 素地
15	長さ 2500 mm	250-020-619	レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
16	長さ 3500 mm	250-020-620	レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理


オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。

用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
17	250-020-610	カバープロファイル (2500mm)		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】扉の上側を隠します。
18	250-020-609	3枚扉用ストッパー		【用途】3枚扉の際に使用します。
19	250-017-722	ソフトクロージングダンパー (扉質量18kg以下タイプ)		●材料 ABS樹脂 【用途】天板に取り付けて、扉をソフトクローズさせる部品です。扉質量に応じて19 20からお選びください。(詳細はP.414)
20	250-017-724	ソフトクロージングダンパー (扉質量18~35kg以下タイプ)		●材料 ABS樹脂 【用途】天板に取り付けて、扉をソフトクローズさせる部品です。扉質量に応じて21 22からお選びください。(詳細はP.414)
21	250-017-723	ソフトクロージングダンパー (扉質量18kg以下タイプ)		●材料 ABS樹脂 【用途】天板に取り付けて、扉をソフトクローズさせる部品です。扉質量に応じて21 22からお選びください。(詳細はP.414)
22	250-017-725	ソフトクロージングダンパー (扉質量18~35kg以下タイプ)		●材料 ABS樹脂 【用途】天板に取り付けて、扉をソフトクローズさせる部品です。扉質量に応じて21 22からお選びください。(詳細はP.414)
23	250-021-174	取付座12		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理 【用途】ソフトクロージングダンパー21 22専用の部品です。
24	250-018-751	ハンドル (2500mm)		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】専用のハンドルです。

■カバープロファイル17の加工寸法



2枚扉、扉厚19mmの場合 X=8
3枚扉、扉厚19mmの場合 X=29

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ