

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

クリップ 25GRをご注文の場合

●必ずご注文 …… **部品セット (扉2枚当り)** + **レール・レールエンド** + **アルミフレーム・防振プロファイル**
 ●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) … **オプション**

部品セット (扉2枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット	250-120-787	53-3124-071

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	4ヶ	ローラー		単品注文コード: 250-120-688 単品品番: 53-3061-081 ●材料 亜鉛合金 (ZDC) ポリアセタール (POM)
2	4ヶ	ハンガーボルト		六角ボルトM5×20 ●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
3	4ヶ	ローラーベース		単品注文コード: 250-121-380 単品品番: 40-3055-001 ●材料 ポリアセタール (POM)
4	4ヶ	ストッパー		単品注文コード: 250-120-701 単品品番: 53-3077-081 ●材料 ポリアセタール (POM)
5	左右 各4ヶ	アルミフレームコーナー金具		●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
6	2ヶ	ガイド		単品注文コード: 250-120-152 単品品番: 53-3013-081 ●材料 ポリアミド (PA)

レール・ レールエンド

必ずご注文が必要な部品です。

⑦⑧はキャビネット幅により、必要な長さ・数をご指定ください。
 ⑨は1本の上レール⑦⑧に対して2ヶ必要です。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
7	長さ 2500 mm	250-120-689 【品番】 53-3117-250	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 素地
8	長さ 3500 mm	250-120-139 【品番】 53-3117-350	ピッチエンド: 約50mm 穴ピッチ: 約150mm		
9	-	250-120-700 【品番】 53-3062-002	レールエンド		●材料 ABS樹脂

アルミフレーム・ 防振プロファイル

必ずご注文が必要な部品です。

⑩⑪、⑫はガラスサイズにより必要な数をご指定ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
10	250-120-804 【品番】 40-3045-250	アルミフレーム (2500mm) 上枠、縦枠用		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
11	250-120-810 【品番】 40-3046-250	アルミフレーム (2500mm) 下枠用		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
12	250-120-000 【品番】 40-3061-250	防振プロファイル 2500mm単位で販売		●材料 塩化ビニル樹脂(PVC)


オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。

用途については下記「仕様」欄をご覧ください。


No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
13	250-120-830 【品番】 40-3069-071	加工治具	-	【用途】 アルミフレームを切り欠く治具です。
14	250-017-723 【品番】 55-3091-072	ソフトクローキングダンパー (扉質量18kg 以下タイプ) 1セット/扉2枚当り		●材料 ABS樹脂 【用途】 扉をソフトクローズさせます。 扉質量により⑭⑮から お選びください。(詳細はP.414)
15	250-017-725 【品番】 55-3091-074	ソフトクローキングダンパー (扉質量18~ 35kgタイプ) 1セット/扉2枚当り		
16	250-121-025 【品番】 55-3043-075	取付座4	-	●材料 鋼 ●仕上 亜鉛めっき クロメート処理 【用途】ソフトクロー キングダンパー⑭⑮ 専用の部品です。

■アルミフレーム⑩の加工



上図のように上のアルミフレームのみ加工を行います。取付位置はフレーム端面から70mmです。オプションで、この切り欠き専用の加工治具⑬もありです。

■扉の吊り込み



あらかじめローラー①とローラーベース③をハンガーボルト②で締結し、上レール⑦⑧へ入れておきます。その後、ガラスを組み込んだ加工済アルミフレーム⑩の切り欠き部にローラーを差し込んでください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
 No.200-3カタログ