


本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

■クリップ 35GPPK-IS 納まり寸法例

丸番号は部品番号です。
右ページの部品表と照らし合わせてご覧ください。
35GPPK-ISはP.362
をご覧ください。

本図は上レール (ダブル)

⑨⑩使用時を示します。



上下のアルミフレームにガラスを接着するため、ガラス加工が不要な引戸金物。

■扉仕様 【幅：1000mm以下】 【ガラス厚：6、8mm】
【高さ：2000mm以下】 【質量：35kg以下／扉1枚当り】

■特 長


- インセット仕様のガラス引戸金物です。
- ガラスの上下をアルミフレームに接着して吊るため、ガラス加工は不要です。
- 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整できます。
- 地板部分は下レールを使用せず、ガイドを取り付けるだけです。

■用 途

本棚、キッチン、洗面台、店舗などの収納引戸。

■注 意


- ガラス扉にアルミフレーム⑥を接着する際は、接着力およびガラス割れなどについて接着剤メーカーおよびガラスメーカーに確認をして、適正な接着剤を選定してください。
- 本製品を選定の際はマークガイド (巻頭8ページ) の「強化ガラス」を必ずお読みください。



※¹ソフトクロージングダンパー⑬⑭を手前側扉に取り付けた場合に引き残る最低寸法を示します。

ガラス厚8mmの場合


上レール (ダブル) ⑦⑧使用時



※² 扉の高さは-2mmから+2mmの範囲で調整可能。

ローラー①のボルトをスパナで回して高さ調整をしてください。

■システムロック⑬⑭取付位置



本図はシステムロック右用⑬の場合を示します。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。