

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

引違いドア 2200をご注文の場合

●必ずご注文

部品セット

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) ...










オプション

部品セット

必ずご注文が必要なセット品です。
間口によりa～dからご指定ください。

セット名	注文コード	品番
a 部品セット (2枚扉用1193mm上レール付)	250-125-050	2200-48
b 部品セット (2枚扉用1498mm上レール付)	250-125-051	2200-60
c 部品セット (2枚扉用1803mm上レール付)	250-125-052	2200-72
d 部品セット (4枚扉用2387mm上レール付)	250-125-053	2200-96

部品セット内訳

No.	入数				セット内部品	寸法図	仕様
	a	b	c	d			
1	1本	1本	1本	1本	上レール  ピッチエンド: 175mm 穴ピッチ: 約 175mm		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバー
2	2ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	半クランクローラー 		単品注文コード: 250-125-509 単品品番: 2216 ●材料 ポリアミド (PA) / 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
3	2ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	クランクローラー 		単品注文コード: 250-125-512 単品品番: 2238 ●材料 ポリアミド (PA) / 鋼 ●仕上 有色クロメート処理
4	1ヶ	1ヶ	1ヶ	2ヶ	ドアガイド 		単品注文コード: 250-125-529 単品品番: 2135 ●材料 ポリアミド (PA) / 鋼 ●仕上 ブラウン塗装 ●色 ウッドトーン色
5	—	—	—	1組	戸当り 		単品注文コード: 250-125-522 単品品番: 2255
6	2ヶ	2ヶ	2ヶ	4ヶ	戸引手 		単品注文コード: 250-125-500 単品品番: 15 ●材料 鋼 ●仕上 真鍮色めっき


オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
7	250-125-521	戸当り		●材料 合成ゴム/ポリアミド (PA) ●色 ホワイト 【用途】 扉を好みの位置で止める場合に使用します。扉裏面に取り付けます。
8	250-125-570	カーペット用プレート		●材料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理 【用途】 カーペットの毛足により扉の動きに支障が出ないよう、床からドアガイド4を浮かせるためのプレートです。


■ローラー2・3の取り付け

- ローラーを端から25mmの位置に取り付けます。
- 扉厚35mmの場合……前扉後面に半クランクローラー2、後扉後面にクランクローラー3を取り付けます。
- 扉厚19mmの場合……扉厚35mmの場合とは逆に、前扉後面にクランクローラー3、後扉後面に半クランクローラー2を同様に取り付けます。



■扉の吊り込み

- 前後の扉を後方に傾け、上レール1に、ローラー2・3を載せます。




■ドアガイド4の取り付け

- 両扉の木口を揃えます。ドアガイド4を扉の間に差し込み、前後方向の扉の垂直度を確かめてから床にねじ止めします。カーペットフロアの場合は、オプションのカーペット用プレート8を併用してください(この場合、扉高さは16mm低くしてください)。



■扉の高さ調整

- ローラー2・3金具側面のスリット部のねじを少し緩め、金具下側中央部のスリットをドライバーで押して適宜調整してください。調整後はねじをしっかりと締めてください。



輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ