本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

部品セット

引違いドア118Fをご注文の場合

●用途に応じてご注文(用途は「仕様」欄をご覧ください。)…

オプション

必ずご注文が必要なセット品です。 部品セット 間口により、回~回から必要な長さの上レール 付部品セットをご指定ください。

セット名	注文コード	品番	
a 部品セット (2枚扉用1219mm上レール村)	250-125-010	118F-48	
b 部品セット (2枚扉用1524mm上レール付)	250-125-011	118F-60	
C 部品セット (2枚扉用1829mm上レール付)	250-125-012	118F-72	
d 部品セット (4枚原用2438mm上レール付)	250-125-013	118F-96	

							· · - · · -
d 部品セット (4枚扉用2438mm上レール付)					2438mm上レール付)	250-125-013	118F-96
						部品セット内訳	
No.	а		数 C	d	セット内部は	引 寸法図	仕様
0	1本	_	_	_	上レール (1219m かサイズ: φ5.15i		
2	_	1本	_	_	上レール(1524m かサイズ: ø5.15	71.7 — 71	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3	_	_	1本	_	上レール (1829m かけイズ:		9 ●色 シルバー
4	_	_	_	1本	上レール (2438m かり かり かり イズ:		
5	4ታ	4ታ	45	85	上口-ラ-	25.5	単品注文コード: 250-125-502 単 品 品 番: 1020 ● 材料 ポリアミド(PA)/銅 ● 仕上 有色クロメート処理
6	15	1ታ	15	2ჯ	FPHIF	88 2×4.8×11 P7 66 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	単品注文コード: 250-120-022 単 品 品 番: 2118 ●材料 ポリアミド(PA)/銅 ●色 ウッドトーン色/ ブラウン塗装
7	_	_	_	25	上ストッパー	13 - 25,4 -	単品注文コード: 250-125-517 単 品 品 番: 1155 ●材料 ゴム/鋼 ●仕上 有色クロメート処理 ●色 クリーム
8	15	15	15	25	戸当り	5.5 12 ¹ 8 4.5×9長円7 2×94.5穴	単品注文コード: 250-125-521 単品品番: 2155 ●材料 合成ゴム/ポリアミド(PA)


お客様の用途に応じてご注文ください。 用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

			713.221-01-0	There you can be the way the constitution of t		
٦	No.	注文コード	部品	寸法図	仕様	
	1	250-125-602 【品番】 101	JIT K	5.5 8 0 5.5 23 32 32 32 33 13 13 13 13 13	●材料 ポリアミド (PA) ●色 ナチュラル	
Ī		250-125-570	カーペット用プレート	2×φ5.2穴、皿	●材料	
A.C.	0	【品番】 2136	(a)	で 46 45.5 4×03.5穴 107.5 9	●付料 鋼 ●仕上 有色クロメート処理 【用途】 床がカーペットの 場合に使用します。	
		250-125-585	ガイド	3.55	●材料	
	12	【品番】 1705		57 - 38 - 12 - 22 - 2x \(\phi \) 53\(\phi \) 8.2\(\mathred{m} \)	がにポリアミド(PA)(ばね入り) ルート: 蜀 ・仕上 ルート: 有色クロメート処理 【用途】 幅広開口の際、扉の 下に取り付け、下レ ール・13~・13 と併用 使用します。	
		250-125-182	ガイドレール(1220mm)			
	13	【品番】 1050-48			●材料 アルミニウム合金 ●仕上 シルバー [用途] 幅広い開口の際、床 に埋め込み、扉下に 取り付けたガイド ②と併用し使用し ます。	
		250-125-183	ガイドレール (1520mm)			
	14	【品番】 1050-60		15		
		250-125-184	ガイドレール (1820mm)	16		
2	15	【品番】 1050-72		【 <u>↓</u> ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		
		250-125-185	ガイドレール (2440mm)			
	16	【品番】 1050-96				


■ドアガイド⑤の取り付け



前後の扉の木口面をそろえ、扉 が垂直になる位置でねじ止め します。



上ローラー 動中の六角部を付属 のスパナで回して調整します。



注) 左図のようにカーペットプレート 10を 使うことにより、カーペットを切らず に済みます。この場合は扉高さは 16mm短かくしてください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。





ホワイト

単品注文コード: 250-125-587

●仕上 真鍮色めっき

単品品番:30

●材料 鋼

25 25 25 45

戸引手