


**T
ドアレール金物（建具用）**

木扉用

折戸

開閉スタンダード! 天付 取説



	吊元固定仕様 (P.778)	上下ガイドレール仕様 吊元固定用 (P.780)	ガイドレール仕様 吊元固定用 (P.782)	ガイドレール仕様 組込開き戸用 (P.784)
扉幅	450mm以下			
扉高さ	2400mm以下			
扉厚	28mm以上			
扉質量	15kg以下（扉1枚当たり）※ ¹			
製品仕様	  			

■FD30-F 扉2枚吊元固定仕様 納まり寸法例

です。
表と照ら
ださい。


ハンドル(別売)

[10 ~ 37] 選択

表と照ら

■扉仕様 【幅：450mm以下】【厚さ：28mm以上】
【高さ：2400mm以下】【質量：15kg以下／扉1枚当たり】

- コンパクトな設計で、扉の意匠を損ないません。
- 上ビボットは右図のように施工の良否が一目で把握できる赤線が入っています。軸の赤線が隠れれば正常です。
- センターヒンジは閉じた折戸を水平に保つ微調整機能付きです。



- 扉開閉時の衝撃に耐えられ、扉質量に対応できる強度を持った枠に取り付けてください。強度のない枠は扉の動きを著しく低下させるばかりでなく、上レール⑩～⑫の脱落などを引き起こすことも考えられ、大変危険です。
- レールの切断面が変形しないように補強材などを入れて切断してください。
- レールは開口に合わせた寸法でご使用ください。
- 扉の開閉はハンドルまたはつまみを必ず持って操作してください。
- ハンドルまたはつまみの取付位置は操作性を考慮したうえで決めてください。

※² クロス等を巻き込む場合、別途寸法を加味してください。
 ※³ 扉の高さは0mmから+3mmの範囲で調整可能。
 ※⁴ 上下のピボット軸の位置を合わせます。

扉厚	吊元側のすき間C (D=30の場合)	左右のすき間C+E (D=30、折戸1組の場合)			
		扉幅 300	扉幅 350	扉幅 400	扉幅 450
30	4.0	7.5	7.0	6.7	6.4
35	5.2	9.5	8.9	8.5	8.2
40	6.5	11.7	11.0	10.5	10.1

