

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

フロントフォールド20
下レール掘込仕様をご注文の場合











●必ずご注文..... **部品セット** + **上レール・下レール**




●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) ... **オプション**

部品セット **必ずご注文が必要なセット品です。**
左ページの納まり図を参照し、必要な部品セットをお選びください。



セット名	注文コード	品番
a 部品セット (右扉2枚用)	250-122-033	FF20R2BP
b 部品セット (左扉2枚用)	250-122-027	FF20L2BP
c 部品セット (右扉3枚用)	250-122-035	FF20R3BP
d 部品セット (左扉3枚用)	250-122-029	FF20L3BP
e 部品セット (右扉4枚用)	250-122-037	FF20R4BP
f 部品セット (左扉4枚用)	250-122-031	FF20L4BP

部品セット内訳





No.	入数						セット内部品	寸法図	仕様
	a	b	c	d	e	f			
1	-	1	-	1	-	1	固定吊り金具 (左用)	 48.5 16 21 146.5±0.5 93±0.5 30 4×φ5穴φ8皿	単品注文コード: 250-121-365 単品品番: 15528 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
2	1	-	1	-	1	-	固定吊り金具 (右用)	 21 16 48.5 93±0.5 146.5±0.5 64 30 4×φ5穴φ8皿	単品注文コード: 250-121-366 単品品番: 15527 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
3	-	-	-	1	-	1	上センターローラー (左用)	 21 φ24.5 101 93±0.5 155.5±0.5 64 8×φ5穴φ8皿	単品注文コード: 250-120-429 単品品番: 15524 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
4	-	-	1	-	1	-	上センターローラー (右用)	 101 φ24.5 21 146.5±0.5 93±0.5 60 8×φ5穴φ8皿	単品注文コード: 250-120-432 単品品番: 15523 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
5	-	1	-	-	-	1	上内側ローラー (左用)	 21 φ24.5 58 93±0.5 155.5±0.5 64 4×φ5穴φ8皿	単品注文コード: 250-121-367 単品品番: 15526 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
6	1	-	-	-	1	-	上内側ローラー (右用)	 58 φ24.5 21 93±0.5 155.5±0.5 64 4×φ5穴φ8皿	単品注文コード: 250-121-368 単品品番: 15525 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
7	3	3	4	4	7	7	ベアリングピン付番	 φ8 28 40 45 3×φ5穴φ8皿 φ12 60 24 49	単品注文コード: 250-120-425 単品品番: 15123 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
8	-	1	-	1	-	1	プレート無し固定下ローラーガイド (左用)	 30 4×φ5穴φ8皿 149±0.5 100 3	単品注文コード: 250-121-375 単品品番: 15540 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
9	1	-	1	-	1	-	プレート無し固定下ローラーガイド (右用)	 4×φ5穴φ8皿 30 100±0.5 149±0.5 28 13	単品注文コード: 250-121-374 単品品番: 15539 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
10	-	-	1	-	1	1	プレート無しセンター下ローラーガイド (左用)	 8×φ5穴φ8皿 60 14±0.5 100±0.5 64 5 100	単品注文コード: 250-121-370 単品品番: 15532 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地

No.	入数						セット内部品	寸法図	仕様
	a	b	c	d	e	f			
11	-	-	1	-	1	-	プレート無しセンター下ローラーガイド (右用)	 60 8×φ5穴φ8皿 10±0.5 14±0.5 100 5 28	単品注文コード: 250-121-371 単品品番: 15531 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
12	-	1	-	-	-	1	プレート無し側下ローラーガイド (左用)	 4×φ5穴φ8皿 30 14±0.5 100±0.5 5 58	単品注文コード: 250-121-376 単品品番: 15536 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地
13	1	-	-	-	1	-	プレート無し側下ローラーガイド (右用)	 30 4×φ5穴φ8皿 14±0.5 100±0.5 5 58	単品注文コード: 250-121-377 単品品番: 15535 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) / アルミニウム合金 ●仕上 素地

上レール・下レール **必ずご注文が必要な部品です。**
14~16、17~19は間口により、必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
14	長さ	250-120-465	上レール	 φ4穴 36 42 56 11.5 14 37 11.5	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
	2500 [品番]	15553-250			
	長さ	250-120-326			
15	長さ	250-120-327	4000 [品番]	15553-400	●仕上 アルマイト処理
16	長さ	250-120-462			
17	長さ	250-120-324	下レール	 14 24 23.4	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
18	長さ	250-120-325			
19	長さ	250-120-325	4000 [品番]	15554-400	

オプション **お客様の用途に応じてご注文ください。**
用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
20	250-120-430	スプリングキャッチ (内開きドア用)	 27 103 8.9 118.8 27.5 φ4穴 (真通) 6.1 7.5 2×5.5×15.4長円穴 12.5×22.5さぐり深さ4.5	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】左ページ「■」スプリングキャッチ使用例を参照。
21	250-120-431	スプリングキャッチ (外開きドア用)	 27 103 8.9 116.8 94.8 12 19.5 φ4穴 6.1 7.4 2×5.5×15.4長円穴 12.5×22.5さぐり深さ4.5	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理 【用途】左ページ「■」スプリングキャッチ使用例を参照。
22	250-120-450	スプリングキャッチ用ストッパー	 13 30 19 φ6 28.2 2 2×M5×12 (死沢クロムコート処理) 17.6	●材料 アルミニウム合金 ●仕上 素地 【用途】左ページ「■」スプリングキャッチ使用例を参照。
23	250-120-456	上向きスプリングキャッチ兼作用コード	 φ4.3穴φ8.2皿 14.8 6.6 10.6 4.6 12 32 46 12 14	●材料 コード: ナイロン ●仕上 アルマイト処理 ●コード: ブラック ●仕上 アルマイト処理 【用途】左ページ「■」スプリングキャッチ使用例を参照。
24	250-120-457	下向きスプリングキャッチ兼作用コード	 φ4.3穴φ8.2皿 14.8 6.6 10.6 4.6 12 32 46 12 14	●材料 コード: ナイロン ●仕上 アルマイト処理 ●コード: ブラック ●仕上 アルマイト処理 【用途】左ページ「■」スプリングキャッチ使用例を参照。

下ドアレール金物(建具用)
木扉用

折戸

