

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

フロントフォールド20

下レール壁付・直付仕様をご注文の場合

●必ずご注文.....

部品セット

+ 上レール・下レール

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) ...

オプション



部品セット

必ずご注文が必要なセット品です。
左ページの納まり図を参照し、必要な部品セット
をお選びください。

セット名	注文コード	品番
g 部品セット (右扉2枚用)	250-122-032	FF20R2AP
h 部品セット (左扉2枚用)	250-122-026	FF20L2AP
i 部品セット (右扉3枚用)	250-122-034	FF20R3AP
j 部品セット (左扉3枚用)	250-122-028	FF20L3AP
k 部品セット (右扉4枚用)	250-122-036	FF20R4AP
l 部品セット (左扉4枚用)	250-122-030	FF20L4AP

部品セット内訳

No.	入数						セット内部品	寸法図	仕様
	g	h	i	j	k	l			
①	—	1ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	固定吊り金具 (左用)		単品注文コード: 250-121-365 単 品 品 番: 15528 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
②	1ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	—	固定吊り金具 (右用)		単品注文コード: 250-121-366 単 品 品 番: 15527 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
③	—	—	—	1ヶ	—	1ヶ	上センターローラー (左用)		単品注文コード: 250-120-429 単 品 品 番: 15524 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
④	—	—	1ヶ	—	1ヶ	—	上センターローラー (右用)		単品注文コード: 250-120-430 単 品 品 番: 15523 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
⑤	—	1ヶ	—	—	—	1ヶ	上内側ローラー (左用)		単品注文コード: 250-121-367 単 品 品 番: 15526 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
⑥	1ヶ	—	—	—	—	1ヶ	上内側ローラー (右用)		単品注文コード: 250-121-368 単 品 品 番: 15525 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
⑦	3ヶ	3ヶ	4ヶ	4ヶ	7ヶ	7ヶ	ベアリングピン付丁番		単品注文コード: 250-120-425 単 品 品 番: 15123 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
⑧	—	1ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	プレート付固定 下ローラーガイド (左用)		単品注文コード: 250-120-427 単 品 品 番: 15538 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
⑨	—	—	—	1ヶ	—	1ヶ	プレート付センター 下ローラーガイド (左用)		単品注文コード: 250-120-428 単 品 品 番: 15530 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
⑩	—	1ヶ	—	—	—	1ヶ	プレート付外側下端 ローラーガイド (左用)		単品注文コード: 250-121-372 単 品 品 番: 15534 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
⑪	1ヶ	—	1ヶ	—	1ヶ	—	プレート付固定 下ローラーガイド (右用)		単品注文コード: 250-120-446 単 品 品 番: 15537 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地

No.	入数						セット内部品	寸法図	仕様
	g	h	i	j	k	l			
12	—	—	1ヶ	—	1ヶ	—	プレート付センターローラーガイド (右用) 		単品注文コード: 250-120-438 単品番: 15529 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地
13	1ヶ	—	—	—	1ヶ	—	プレート付外側下端ローラーガイド (右用) 		単品注文コード: 250-121-373 単品番: 15533 ●材料 ステンレス鋼 (SUS304) /アルミニウム合金 ●仕上 素地

上レール・下レール

必ずご注文が必要な部品です。

14~16、17~22は間口により、必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
14	長さ	250-120-465	上レール		
15	長さ	250-120-326			
16	長さ	250-120-327			
17	直付用長さ	250-120-462	下レール		
18	直付用長さ	250-120-324			
19	直付用長さ	250-120-325			
20	壁付用長さ	250-120-466			
21	壁付用長さ	250-120-328			
22	壁付用長さ	250-120-329			

オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。

用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
23	250-120-430	スプリングキャッチ (内開きドア用)		
24	250-120-431	スプリングキャッチ (外開きドア用)		
25	250-120-450	スプリングキャッチ用ストッパー		
26	250-120-456	上部スプリングキャッチ操作コード		
27	250-120-457	下部スプリングキャッチ操作コード		

【環境対応マークの見方】

G このマークの製品はRoHS指令に対応しています。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

SUGATSUNE

ホームページアドレス <http://www.sugatsune.co.jp/>
No.200-3カタログ