



本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

Q-railling 手すりパイプ用ブラケット 13-9350型 ガラス取付用


NEW SUS 強化ガラス



■取付方法



■ガラス加工図



■特長

下記の壁取付手すりパイプ用ブラケットとセットで使用すると、ブラケットのデザインをトータルコーディネートできます。

■注意

手すりパイプ (φ42.7、48.6) はお客様にてご用意ください。

●角度調整機能付ではありません。階段などに取り付ける場合は、手すりパイプの角度に伴い、アームは斜めになります。

■推奨ねじ・ナット

- 六角穴付ボルトM6×60 (ステンレス鋼) (手すりパイプ取付用)
- M6インサートナット

■別売品

専用工具 19-0702-050-00

■別売品 専用工具

注文コード	品番
270-021-337	19-0702-050-00




注文コード	品番	材料	仕上	適応ガラス厚	適応手すりパイプ径
270-021-380	13-9350-042-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	12、15、6+6、8+8、10+10、12+12	42.7
270-021-390	13-9350-048-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上		48.6


輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

Q-railling 手すりパイプ用ブラケット 13-9320型 壁取付用

NEW SUS



■取付方法



■特長

上記のガラス取付手すりパイプ用ブラケットとセットで使用すると、ブラケットのデザインをトータルコーディネートできます。

■注意

手すりパイプ (φ42.7、48.6) はお客様にてご用意ください。

●角度調整機能付ではありません。階段などに取り付ける場合は、手すりパイプの角度に伴い、アームは斜めになります。

■推奨ねじ・プラグ・ナット

- 六角穴付ボルトM6×60 (ステンレス鋼)
- 壁面取付ねじM8固定プラグ (ねじ径6~8mm)
- M6インサートナット

■別売品

壁面取付用ねじM8

■別売品 壁面取付用ねじM8

注文コード	品番
270-021-614	93-0100-850-13

注文コード	品番	材料	仕上	適応手すりパイプ径
270-021-382	13-9320-042-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	42.7
270-021-389	13-9320-048-12	ステンレス鋼 (SUS304)	サテン仕上	48.6

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。