

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

クリッポ 36GPKを  
ご注文の場合

●必ずご注文…

部品セット (扉1枚当り) +

アルミフレーム +

レール・レールエンド

●用途に応じてご注文 (用途は「仕様」欄をご覧ください。) ……

オプション

部品セット  
(扉1枚当り)

必ずご注文が必要なセット品です。

セット名	注文コード	品番
部品セット	250-029-426	53-3361-071

部品セット内訳

No.	入数	セット内部品	寸法図	仕様
1	2ヶ	ローラー		●材料 亜鉛合金/ポリアセタール(POM) ●仕上 亜鉛めっきクロメート処理
2	2ヶ	ストッパー		●材料 ポリアミド
3	1ヶ	ガイド		単品注文コード: 250-121-481 単品品番: 53-3097-901 ●材料 亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 マットクロムめっき
4	1ヶ	ガイドスペーサー		単品注文コード: 250-121-482 単品品番: 53-0146-001 ●材料 ポリアミド (PA)
5	2ヶ	ガラススペーサー		単品注文コード: 250-121-081 単品品番: 53-3139-002 ●材料 ポリアミド (PA) 6mmガラスをアルミフレーム中央に取めるためのスペーサーです。
6	1組	取付ねじ		

上レール・  
レールエンド

必ずご注文が必要な部品です。

⑧~⑫は扉枚数・キャビネット幅により、必要な長さ・数をご指定ください。

No.	種別	注文コード	部品	寸法図	仕様
8	シングル掘込用 長さ 2500 mm	250-029-411 [品番] 53-3325-250	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
9	シングル掘込用 長さ 3500 mm	250-029-412 [品番] 53-3325-350	ピッチエンド 長さ: 約50mm 穴ピッチ: 約150mm		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
10	シングル直付用 長さ 2500 mm	250-029-424 [品番] 53-3326-250	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
11	シングル直付用 長さ 3500 mm	250-029-425 [品番] 53-3326-350	ピッチエンド 長さ: 約50mm 穴ピッチ: 約150mm		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
12	シングル掘込用 長さ 2500 mm	250-029-242 [品番] 53-3341-250	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
13	シングル掘込用 長さ 3500 mm	250-029-243 [品番] 53-3341-350	ピッチエンド 長さ: 約50mm 穴ピッチ: 約150mm		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
14	ダブル掘込用 長さ 2500 mm	250-029-427 [品番] 53-3342-250	上レール		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理
15	ダブル掘込用 長さ 3500 mm	250-029-428 [品番] 53-3342-350	ピッチエンド 長さ: 約50mm 穴ピッチ: 約150mm		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理


アルミフレーム

必ずご注文が必要な部品です。

⑦はガラスサイズにより、必要な数をご指定ください。  
ガラス厚6mmの場合、⑤と併用してください  
(ガラス厚8mmの場合、⑤は不要です)

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
7	250-120-812 [品番] 53-3072-250	アルミフレーム (2500mm)		●材料 アルミニウム合金 ●仕上 アルマイト処理

■ガイド③取付位置



ガラス厚によりガイドスペーサー④を組み合わせてください (6~8mm対応)。

オプション

お客様の用途に応じてご注文ください。

用途については下記「仕様」欄をご覧ください。

No.	注文コード	部品	寸法図	仕様
16	250-029-415 [品番] 53-3354-071	レールエンド (シングル用)		●材料 ABS樹脂 【用途】 上レールの端に使用します。
17	250-029-429 [品番] 53-3365-071	レールエンド (ダブル用)		●材料 ABS樹脂 【用途】 上レールの端に使用します。
18	150-120-801 [品番] 53-3147-071	システムロック		●材料 亜鉛合金 (ZDC) ●仕上 マットクロムめっき 【用途】 奥側の扉が固定ガラスの場合専用の錠です。取付位置は左ページの「システムロック取付位置」をご覧ください。
19		ソフトクローキングダンパー (詳細はP.414)		

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。